

NetBeans 5.5 快捷键和代码模板

查找、搜索和替换

Ctrl-F3	搜索位于插入点的词
F3/Shift-F3	在文件中查找下一个/上一个
Ctrl-F/H	在文件中查找/替换
Alt-F7	查找使用实例
Ctrl-Shift-P	在项目中查找
Alt-Shift-U	查找使用实例结果
Alt-Shift-H	关闭搜索结果突出显示
Alt-Shift-L	跳转列表中的下一个（所有文件）
Alt-Shift-K	跳转列表中的上一个（所有文件）
Ctrl-R	重新装入窗体
Alt-U-U	将选定内容转换为大写
Alt-U-L	将选定内容转换为小写
Alt-U-R	对选定内容切换大小写

在源代码中导航

Alt-Shift-O	转至类
Alt-Shift-E	转至 JUnit 测试
Alt-O	转至源代码
Alt-G	转至声明
Ctrl-B	转至超级实现
Alt-K/Alt-L	后退/前进
Ctrl-G	转至行
Ctrl-F2	切换添加/删除书签
F2/Shift-F2	下一个/上一个书签
F12/Shift-F12	下一个/上一个使用实例/编译错误
Ctrl-Shift-1/2/3	在“项目”/“文件”/“收藏夹”中选择
Ctrl-[将插入记号移至匹配的方括号
Ctrl-^	Ctrl-[（法语/比利时语键盘）

用 Java 编码

Ctrl-I	覆盖方法
Alt-Shift-F/I	修复全部/选定类的导入
Alt-Shift-W	以 try-catch 块围绕
Ctrl-Shift-F	重新设置选定内容的格式
Ctrl-D/Ctrl-T	左移/右移一个制表符
Ctrl-Shift-T/D	添加/撤消注释行 ("/*")
Ctrl-L/K	插入下一个/上一个匹配的词
Esc/Ctrl-空格键	关闭/打开代码完成

Ctrl-M	选择下一个参数
Shift-空格键	输入空格，不展开缩写
Alt-F1/Shift-F1	显示/搜索 Javadoc
Ctrl-Shift-M	提取方法
Alt-U-G	将“get”放置到标识符前面
Alt-U-S	将“set”放置到标识符前面
Alt-U-I	将“is”放置到标识符前面
Ctrl-Backspace/Del	删除上一个/当前词
Ctrl-E	删除当前行
Ctrl-J-S/E	开始/结束录制宏
Ctrl-Shift-J	插入国际化字符串
Ctrl-数字键盘上的 -	折叠（隐藏）代码块
Ctrl-数字键盘上的 +	展开已折叠的代码块
Ctrl-Shift-数字键盘上的 -	折叠所有代码块
Ctrl-Shift-数字键盘上的 +	展开所有代码块
Alt-Enter	显示建议/提示

打开和切换视图

Ctrl-Shift-0	显示“搜索结果”窗口
Ctrl-0	显示源代码编辑器
Ctrl-1	显示“项目”窗口
Ctrl-2	显示“文件”窗口
Ctrl-3	显示“收藏夹”窗口
Ctrl-4	显示“输出”窗口
Ctrl-5	显示“运行环境”窗口
Ctrl-6	显示“待做事项”窗口
Ctrl-7	显示“导航”窗口
Ctrl-Shift-7	显示“属性”对话框
Ctrl-Shift-8	显示组件面板
Ctrl-8	显示“版本控制”窗口
Ctrl-9	显示“VCS 输出”窗口
Shift-F4	显示“文档”对话框
Alt-向左方向键	移动到左侧窗口
Alt-向右方向键	移动到右侧窗口
Ctrl-Tab (Ctrl-`)	在打开的文档之间切换
Shift-Escape	最大化窗口（切换）
Ctrl-F4/Ctrl-W	关闭当前选定的窗口
Ctrl-Shift-F4	关闭所有窗口
Shift-F10	打开上下文菜单

编译、测试和运行

F9	编译选定的包或文件
F11	生成主项目
Shift-F11	清理并生成主项目
Ctrl-Q	设置请求参数
Ctrl-Shift-U	创建 JUnit 测试
Ctrl-F6/Alt-F6	为文件/项目运行 JUnit 测试
F6/Shift-F6	运行主项目/文件

调试

F5	开始调试主项目
Ctrl-Shift-F5	开始调试当前文件
Ctrl-Shift-F6	开始为文件调试测试 (JUnit)
Shift-F5/Ctrl-F5	停止/继续调试会话
F4	运行到文件中的光标位置
F7/F8	步入/越过
Ctrl-F7	步出
Ctrl-Alt-向上方向键	转至被调用的方法
Ctrl-Alt-向下方向键	转至调用方法
Ctrl-F9	计算表达式的值
Ctrl-F8	切换断点
Ctrl-Shift-F8	新建断点
Ctrl-Shift-F7	新建监视
Ctrl-Shift-5	显示 HTTP 监视器
Ctrl-Shift-0	显示“搜索结果”窗口
Alt-Shift-1	显示“局部变量”窗口
Alt-Shift-2	显示“监视”窗口
Alt-Shift-3	显示“调用栈”窗口
Alt-Shift-4	显示“类”窗口
Alt-Shift-5	显示“断点”窗口
Alt-Shift-6	显示“会话”窗口
Ctrl-Shift-6	切换到“执行”窗口
Alt-Shift-7	切换到“线程”窗口
Alt-Shift-8	切换到“源”窗口

NetBeans 5.5 快捷键和代码模板

在源代码编辑器中键入代码时，可以通过键入以下列表左列中的缩写，然后按空格键来生成右列中的文本。

Java 编辑器代码模板

En	Enumeration
Ex	Exception
Ob	Object
Psf	public static final
Psfb	public static final boolean
Psfi	public static final int
Psfs	public static final String
St	String
ab	abstract
bo	boolean
br	break
ca	catch (
cl	class
cn	continue
df	default:
dowhile	do { } while (<i>condition</i>);
eq	equals
ex	extends
fa	false
fi	final
fl	float
forc	for (Iterator <i>it</i> = <i>collection.iterator()</i> ; <i>it.hasNext()</i> ;) { <i>Object elem</i> = (<i>Object</i>) <i>it.next()</i> ; }
fore	for (<i>Object elem</i> : <i>iterable</i>) { }
fori	for (int <i>i</i> = 0; <i>i</i> < <i>arr.length</i> ; <i>i</i> ++) { }
fy	finally
ie	interface
ifelse	if (<i>condition</i>){}else { }
im	implements
iof	instanceof
ir	import
le	length
newo	<i>Object name</i> = new <i>Object</i> (<i>args</i>);

pe	protected
pr	private
psf	private static final
psfb	private static final boolean
psfi	private static final int
psfs	private static final String
pst	printStackTrace();
psvm	public static void main(String[] args){ }
pu	public
re	return
serr	System.err.println (" ");
sout	System.out.println (" ");
st	static
sw	switch (
sy	synchronized
tds	Thread.dumpStack();
th	throws
trycatch	try { catch (Exception <i>e</i>) {}
tw	throw
twn	throw new
wh	while (
whilei	while (<i>it.hasNext()</i>) { <i>Object elem</i> = (<i>Object</i>) <i>it.next()</i> ; }

JSP 编辑器代码模板

ag	application.getAttribute(" ")
ap	application.putAttribute(" ",)
ar	application.removeAttribute(" ")
cfgi	config.getInitParameter(" ")
jspf	<jsp:forward page=" "/>
jspg	<jsp:getProperty name=" " property=""/>
jspj	<jsp:include page=" "/>
jspp	<jsp:plugin type=" " code="" codebase=""></jsp:plugin>
jsps	<jsp:setProperty name=" " property=""/>
jspu	<jsp:useBean id="I" type=""/>
oup	out.print(" ")
oupl	out.println(" ")
pcg	pageContext.getAttribute(" ")
pcgn	pageContext.getAttributeNamesInScope(" ")

pcgs	pageContext.getAttributesScope(" ")
pcr	pageContext.removeAttribute(" ")
pcs	pageContext.setAttribute(" ",)
pg	<%@page %>
pga	<%@page autoFlush="false"%>
pgb	<%@page buffer=" kb"%>
pgc	<%@page contentType=" "%>
pgerr	<%@page errorPage=" "%>
pgex	<%@page extends=" "%>
pgie	<%@page isErrorPage="true"%>
pgim	<%@page import=" "%>
pgin	<%@page info=" "%>
pgit	<%@page isThreadSafe="false"%>
pgl	<%@page language="java"%>
pgs	<%@page session="false"%>
rg	request.getParameter(" ")
sg	session.getAttribute(" ")
sp	session.setAttribute(" ",)
sr	session.removeAttribute(" ")
tgblb	<%@taglib uri=" "%>

XML/DTD 编辑器代码模板

?xml	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
!do	<!DOCTYPE>
!cd	<![CDATA[]]>
!at	<!ATTLIST >
!el	<!ELEMENT >
!en	<!ENTITY >
pu	PUBLIC " "
sy	SYSTEM " "
!no	<![NOTATION >
cd	CDATA
em	EMPTY
en	ENTITY
ens	ENTITIES
fi	#FIXED
im	#IMPLIED
nm	NMTOKEN
nms	NMTOKENS
nn	NOTATION
pc	#PCDATA

NetBeans 5.5 快捷键和代码模板

Emacs 快捷键

通用快捷键

Ctrl-W、Alt-W、Ctrl-Y	剪切/复制/粘贴
Ctrl-X-U	撤消
Ctrl-Shift-Z	重做
Ctrl-X-H	全选
Ctrl-X, 然后按 Ctrl-S	保存
Ctrl-X-S	全部保存

查找、搜索和替换

Ctrl-S/Ctrl-H	在文件中查找/替换
Alt-S/Alt-R	在文件中查找下一个/上一个
Alt-F7	查找使用实例
Ctrl-Shift-P	在项目中查找
Ctrl-Alt-F	显示“使用实例”窗口
Ctrl X, 然后按 Ctrl-U	将选定内容转换为大写
Ctrl-X, 然后按 Ctrl-L	将选定内容转换为小写

在源代码中导航

Ctrl-I	覆盖方法
Alt-Shift-F	修复全部导入
Alt-Shift-I	修复选定类的导入
Alt-Shift-W	以 try-catch 块围绕
Ctrl-Shift-F	重新设置选定内容的格式
Alt-Shift-O	转至类
Alt-Shift-E	转至 JUnit 测试
Alt-句点	转至声明
Ctrl-G	转至行
Ctrl-B	左移一个字符
Ctrl-F	右移一个字符
Alt-B/F	左移/右移一个词
Ctrl-N/P	下移/上移一行
Ctrl-A/Ctrl-E	转至行首/行尾
Alt-V/Ctrl-V	上翻/下翻一页
Alt-Shift-逗号	转至文档开头
Alt-Shift-句点	转至文档结尾
Ctrl-Shift-1/2/3	在“项目”/“文件”/“收藏夹”中选择

Ctrl-F2	切换添加/删除书签
F2/Shift-F2	下一个/上一个书签
F12/Shift-F12	下一个/上一个错误

用 Java 编码

Alt-Enter	显示建议/提示
Alt-0, 然后按 Ctrl-X, 再按 Tab 键	左移一个制表符
Ctrl-X-Tab	右移一个制表符
Ctrl-C, 再按 Ctrl-C	将行标记为注释 ("//")
Alt-0, 然后按 Ctrl-C, 再按 Ctrl-C	撤消对行的注释 ("//")
Alt-正斜杠	插入下一个匹配的单词
Ctrl-Q-Tab	插入制表符
Ctrl-X, 然后按 Shift-9/0	开始/停止录制宏
Alt-D	删除下一个词
Alt-Backspace	删除上一个词
Ctrl-D	删除下一个字符
Backspace	删除上一个字符
Alt-0, 然后按 Ctrl-K	剪切光标至行首的内容
Ctrl-K	剪切光标至行尾的内容
Ctrl-Shift-减号	折叠所有代码块
Ctrl-Shift-加号	展开所有代码块
Ctrl-Shift-M	提取方法

打开和切换视图

Ctrl-Alt-N	新建文件
Ctrl-Shift-N	新建项目
Ctrl-X, 然后按 Ctrl-F	打开文件
Ctrl-Shift-O	打开项目
Ctrl-X-B	显示“文档”对话框
Ctrl-X-1	最大化窗口（切换）
Ctrl-X, 然后按 Ctrl-K	关闭当前选定的文档（同上）
Ctrl-X-K	退出 IDE
Ctrl-X, 然后按 Ctrl-C	显示“搜索结果”窗口
Ctrl-Shift-0	显示源代码编辑器
Ctrl-0	显示“项目”窗口
Ctrl-1	显示“项目”窗口
Ctrl-2	显示“文件”窗口

Ctrl-3	显示“收藏夹”窗口
Ctrl-4	显示“输出”窗口
Ctrl-5	显示“运行环境”窗口
Ctrl-6	显示“待做事项”窗口
Ctrl-7	显示“导航”窗口
Ctrl-Shift-7	显示“属性”对话框
Ctrl-8	显示“版本控制”窗口
Ctrl-Shift-8	显示组件面板
Ctrl-9	显示“VCS 输出”窗口
Alt-向左方向键	移动到左侧窗口
Alt-向右方向键	移动到右侧窗口
Ctrl-Tab (Ctrl-`)	在打开的文档之间切换

编译、测试和运行

F9	编译选定的包或文件
F11	生成主项目
Shift-F11	清理并生成主项目
Ctrl-Q	设置请求参数
Ctrl-Shift-U	创建 JUnit 测试
Ctrl-F6/Alt-F6	为文件/项目运行 JUnit 测试
F6/Shift-F6	运行主项目/文件

调试

F5	开始调试主项目
Ctrl-Shift-F5	开始调试当前文件
Ctrl-Shift-F6	开始为文件调试测试 (JUnit)
Shift-F5/Ctrl-F5	停止/继续调试会话
F4	运行到文件中的光标位置
F7/F8	步入/越过
Ctrl-F7	步入
Ctrl-Alt-向上方向键	转至被调用的方法
Ctrl-Alt-向下方向键	转至调用方法
Ctrl-F9	计算表达式的值
Ctrl-F8	切换断点
Ctrl-Shift-F8	新建断点
Ctrl-Shift-F7	新建监视

NetBeans 5.5 快捷键和代码模板

Eclipse 快捷键

查找、搜索和替换

FIND/Ctrl-Shift-F	在文件中查找/替换
Ctrl-K/Ctrl-Shift-K	在文件中查找下一个/上一个
Alt-F7	查找使用实例
Ctrl-H	在项目中查找
Alt-Shift-U	显示“使用实例”窗口
Ctrl-Shift-X	将选定内容转换为大写
Ctrl-Shift-Y	将选定内容转换为小写

在源代码中导航

Alt-Shift-O	转至类
Alt-Shift-E	转至 JUnit 测试
Ctrl-F3	转至源代码
F3	转至声明
Ctrl-L	转至行
向左方向键	左移一个字符
向右方向键	右移一个字符
Ctrl-向左/向右方向键	左移/右移一个词
向上方向键/向下方向键	下移/上移一行
Ctrl-Shift-1/2	在“项目”/“文件”中选择
Ctrl-F2	切换添加/删除书签
Shift-F2	上一个书签
Ctrl-句点	下一个使用实例/编译错误
Ctrl-逗号	上一个使用实例/编译错误
Ctrl-Alt-Shift-P	将插入记号移至匹配的方括号
Alt-向左方向键	后退
Alt-向右方向键	前进

用 Java 编码

Ctrl-I	覆盖方法
Alt-Shift-W	以 try-catch 块围绕
Ctrl-Shift-O	修复全部导入
Ctrl-Shift-M	修复选定类的导入
Alt-Enter	显示建议/提示
Alt-正斜杠	插入下一个匹配的符号

Ctrl-Delete	删除下一个词
Ctrl-Backspace	删除上一个词
Delete	删除下一个字符
Backspace	删除上一个字符
Ctrl-D	删除当前行
Ctrl-Shift-减号	折叠所有代码块
Ctrl-Shift-加号	展开所有代码块
Alt-Shift-M	提取方法

打开和切换视图

Ctrl-N	新建文件
Ctrl-Shift-N	新建项目
Ctrl-O	打开文件
Ctrl-Shift-O	打开项目
Ctrl-Shift-E	显示“文档”对话框
Ctrl-M	最大化窗口（切换）
Ctrl-F4/Ctrl-W	关闭当前选定的文档
Ctrl-Shift-0	显示“搜索结果”窗口
F12	显示源代码编辑器
Ctrl-1	显示“项目”窗口
Ctrl-2	显示“文件”窗口
Ctrl-3	显示“收藏夹”窗口
Ctrl-4	显示“输出”窗口
Ctrl-5	显示“运行环境”窗口
Ctrl-6	显示“待做事项”窗口
Ctrl-7	显示“导航”窗口
Ctrl-Shift-7	显示“属性”对话框
Ctrl-8	显示“版本控制”窗口
Ctrl-Tab	在打开的文档之间切换

编译、测试和运行

F9	编译选定的包或文件
F11	生成主项目
Shift-F11	清理并生成主项目
Ctrl-Q	设置请求参数
Ctrl-Shift-U	创建 JUnit 测试
Ctrl-F6/Alt-F6	为文件/项目运行 JUnit 测试
Ctrl-Shift-F11	运行主项目
Shift-F6	运行文件

调试

F11	开始调试主项目
Ctrl-Shift-F5	开始调试当前文件
Ctrl-Shift-F6	开始为文件调试测试 (JUnit)
Shift-F5/F8	停止/继续调试会话
Ctrl-R	运行到文件中的光标位置
F5/F6	步入/越过
Ctrl-F7	步出
Ctrl-Alt-向上方向键	转至被调用的方法
Ctrl-Alt-向下方向键	转至调用方法
Ctrl-F9	计算表达式的值
Ctrl-Shift-B	切换断点
Ctrl-Shift-F8	新建断点
Ctrl-Shift-F7	新建监视

更改代码模板或快捷键：

1. 从主菜单中选择“工具”>“选项”。
2. 对于代码模板：
 - 在左边栏中选择“编辑器”。
 - 单击“代码模板”标签。
 - 从“语言”下拉列表中选择一种语言。
3. 对于快捷键：
 - 在左边栏中选择“键映射”。
 - 从“配置文件”下拉列表选择一个配置文件。
4. 更改相应项，然后单击“确定”。

更改代码模板的展开方式：

1. 从主菜单中选择“工具”>“选项”。
2. 在左边栏中选择“编辑器”。
3. 单击“代码模板”标签。
4. 从“语言”下拉列表中选择一种语言。
5. 从“展开模板”下拉列表中选择展开键，然后单击“确定”。

选择其他配置文件：

1. 从主菜单中选择“工具”>“选项”。
2. 在左边栏中选择“键映射”。
3. 从“配置文件”下拉列表选择一个配置文件，然后单击“确定”。