

# NetBeans IDE 5.5 キーボードショートカット・コードテンプレート

## 検索・置換

Ctrl-F3	挿入ポイントのある単語を検索
F3/Shift-F3	ファイル内で次/前を検索
Ctrl-F/H	ファイル内で検索/置換
Alt-F7	使用法を検索
Ctrl-Shift-P	プロジェクト内で検索
Alt-Shift-U	使用法ウィンドウを開く
Alt-Shift-H	検索結果の強調表示をオン/オフ
Alt-Shift-L	別ファイルのジャンプリストの次のエントリに移動
Alt-Shift-K	別ファイルのジャンプリストの前のエントリに移動
Ctrl-R	フォームを再読み込み
Alt-U, U	大文字に変換
Alt-U, L	小文字に変換
Alt-U, R	大文字/小文字を切り替え

## ソースコードのナビゲート

Alt-Shift-O	クラスに移動
Alt-Shift-E	JUnit テストに移動
Alt-O	ソースに移動
Alt-G	宣言に移動
Ctrl-B	スーパークラスの実装へ移動
Alt-K/Alt-L	前方/後方
Ctrl-G	行に移動
Ctrl-F2	ブックマークを追加/削除
F2/Shift-F2	次/前のブックマーク
F12/Shift-F12	次/前のコンパイルエラー
Ctrl-Shift-1/2/3	プロジェクト/ファイル/お気に入り内で選択
Ctrl-[	挿入ポイントを対応する括弧に移動
Ctrl-^	フランス語/ベルギー語キーボードでの Ctrl-[

## Java コーディング

Ctrl-I	メソッドをオーバーライド
Alt-Shift-F/I	すべての/選択したクラスのインポートを修正
Alt-Shift-W	ブロックを try と catch で囲む
Ctrl-Shift-F	選択を再フォーマット
Ctrl-D/Ctrl-T	左/右にタブ 1 つシフト

Ctrl-Shift-T/D

コメントアウト (// を付加)  
コメント解除 (// を削除)

Ctrl-L/K

次/前の一致する語を挿入

Esc/Ctrl-スペース

コード補完を閉じる/開く

Ctrl-M

次のパラメータを選択

Shift-スペース

省略名を展開せずに空白を挿入

Alt-F1/Shift-F1

Javadoc を表示/検索

Ctrl-Shift-M

メソッドを抽出

Alt-U, G

識別子に get を付加

Alt-U, S

識別子に set を付加

Alt-U, I

識別子に is を付加

Ctrl-Backspace/Del

前/現在の語を削除

Ctrl-E

現在の行を削除

Ctrl-J, S/E

マクロの記録を開始/終了

Ctrl-Shift-J

国際化された文字列を挿入

Ctrl-マイナス(-)

コードブロックを縮小 (隠す)

Ctrl-プラス(+)

コードブロックを展開

Ctrl-Shift-マイナス(-)

全コードブロックを縮小 (隠す)

Ctrl-Shift-プラス(+)

全コードブロックを展開

Alt-Enter

ヒントを表示

## 表示

Ctrl-Shift-0

検索結果ウィンドウを表示

Ctrl-0

ソースエディタを表示

Ctrl-1

プロジェクトウィンドウを表示

Ctrl-2

ファイルウィンドウを表示

Ctrl-3

お気に入りウィンドウを表示

Ctrl-4

出力ウィンドウを表示

Ctrl-5

実行時ウィンドウを表示

Ctrl-6

予定ウィンドウを表示

Ctrl-7

ナビゲータウィンドウを表示

Ctrl-Shift-7

プロパティダイアログを表示

Ctrl-Shift-8

コンポーネントパレットを表示

Ctrl-8

バージョン管理ウィンドウを表示

Ctrl-9

VCS 出力ウィンドウを表示

Shift-F4

ドキュメントダイアログを表示

Alt-左矢印

左ウィンドウのタブ

Alt-右矢印

右ウィンドウのタブ

Ctrl-Tab (Ctrl-`)

開くドキュメントの切り替え

Shift-Esc

ウィンドウサイズを最大化

Ctrl-F4/Ctrl-W

選択しているウィンドウを閉じる

Ctrl-Shift-F4

全ウィンドウを閉じる

Shift-F10

コンテキストメニューを開く

## コンパイル・テスト・実行

F9

選択したパッケージ/ファイルをコンパイル

F11

主プロジェクトを構築

Shift-F11

主プロジェクトの生成物を削除して構築

Ctrl-Q

要求パラメータを設定

Ctrl-Shift-U

JUnit テストを作成

Ctrl-F6/Alt-F6

ファイル/プロジェクトをテスト (JUnit)

F6/Shift-F6

主プロジェクト/ファイルを実行

## デバッグ

F5

主プロジェクトのデバッグを開始

Ctrl-Shift-F5

現在のファイルのデバッグを開始

Ctrl-Shift-F6

ファイルの JUnit テストのデバッグを開始

Shift-F5/Ctrl-F5

デバッグセッションを停止/再開

F4

ファイル内のカーソルまで実行

F7/F8

ステップイン/ステップオーバー

Ctrl-F7

ステップアウト

Ctrl-Alt-上矢印

呼び出し先メソッドへ移動

Ctrl-Alt-下矢印

呼び出し元メソッドへ移動

Ctrl-F9

式を評価

Ctrl-F8

ブレークポイントを切り替え

Ctrl-Shift-F8

ブレークポイントを追加

Ctrl-Shift-F7

ウォッチポイントを追加

Ctrl-Shift-5

HTTP モニターを表示

Ctrl-Shift-0

検索結果ウィンドウを表示

Alt-Shift-1

ローカル変数ウィンドウを表示

Alt-Shift-2

ウォッチポイントウィンドウを表示

Alt-Shift-3

呼び出しつラップウィンドウを表示

Alt-Shift-4

クラスウィンドウを表示

Alt-Shift-5

ブレークポイントウィンドウを表示

Alt-Shift-6

セッションウィンドウを表示

Ctrl-Shift-6

実行ウィンドウに切り替え

Alt-Shift-7

スレッドウィンドウに切り替え

Alt-Shift-8

ソースウィンドウに切り替え

# NetBeans IDE 5.5 キーボードショートカット・コードテンプレート

## Java エディタコードテンプレート

```

En Enumeration
Ex Exception
Ob Object
Psf public static final
Psfb public static final boolean
Psfi public static final int
Psfs public static final String
St String
ab abstract
bo boolean
br break
ca catch (
cl class
cn continue
df default:
dowhile do {
    } while (condition);
eq equals
ex extends
fa false
fi final
fl float
forc for (Iterator it = collection.iterator();
        it.hasNext();) {
    Object elem = (Object) it.next();
}
fore for (Object elem : iterable) {
}
fori for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
}
fy finally
ie interface
ifelse if (condition){}else {
}
im implements
iof instanceof
ir import
le length
newo Object name = new Object(args);
pe protected
pr private
psf private static final

```

```

psfb private static final boolean
psfi private static final int
psfs private static final String
pst printStackTrace();
psvm public static void main(String[] args){
}
pu public
re return
serr System.err.println ("|");
sout System.out.println ("|");
st static
sw switch (
sy synchronized
tds Thread.dumpStack();
th throws
trycatch try {}
    catch (Exception e) {}
tw throw
twn throw new
wh while (
whilei while (it.hasNext()) {
    Object elem = (Object) it.next();
}

```

## JSP エディタコードテンプレート

```

ag application.getAttribute("|)
ap application.putAttribute("|",)
ar application.removeAttribute("|")
cfgi config.getInitParameter("|")
jspf <jsp:forward page="|"/>
jspg <jsp:getProperty name="|" property="" />
jspi <jsp:include page="|"/>
jspp <jsp:plugin type="|" code=""
        codebase="|"></jsp:plugin>
jsps <jsp:setProperty name="|" property="" />
jspu <jsp:useBean id="I" type="" />
oup out.print("|)
oupl out.println("|)
pcg pageContext.getAttribute("|")
pcgn pageContext.getAttributeNamesInScope("|")
pcgs pageContext.getAttributesScope("|")
pcr pageContext.removeAttribute("|")
pcs pageContext.setAttribute("|",)

```

```

pg <%@page |%>
pga <%@page autoFlush="false"%>
pgb <%@page buffer="|kb"%>
pgc <%@page contentType="|"%>
pgerr <%@page errorPage="|"%>
pgex <%@page extends="|"%>
pgie <%@page isErrorPage="true"%>
pgim <%@page import="|"%>
pgin <%@page info="|"%>
pgit <%@page isThreadSafe="false"%>
pgl <%@page language="java"%>
pgs <%@page session="false"%>
rg request.getParameter("|")
sg session.getAttribute("|")
sp session.setAttribute("|", )
sr session.removeAttribute("|")
tgb <%@taglib uri="|"%>

```

## XML/DTD エディタコードテンプレート

```

?xm <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
!do <!DOCTYPE>
!cd <![CDATA[[]]>
!at <!ATTLIST >
!el <!ELEMENT >
!en <!ENTITY >
pu PUBLIC "|"
sy SYSTEM "|"
!no <!NOTATION >
cd CDATA
em EMPTY
en ENTITY
ens ENTITIES
fi #FIXED
im #IMPLIED
nm NMOKEN
nms NMOKENS
nn NOTATION
pc #PCDATA

```

# NetBeans IDE 5.5 キーボードショートカット・コードテンプレート

## Emacs キーボードショートカット

### 全般

Ctrl-W, Alt-W, Ctrl-Y	カット/コピー/ペースト
Ctrl-X, U	やり直し
Ctrl-Shift-Z	繰り返し
Ctrl-X, H	すべてを選択
Ctrl-X, Ctrl-S	保存
Ctrl-X, S	すべてを保存

### 検索・置換

Ctrl-S/Ctrl-H	ファイル内で検索/置換
Alt-S/Alt-R	ファイル内で次/前を検索
Alt-F7	使用法を検索
Ctrl-Shift-P	プロジェクト内で検索
Ctrl-Alt-F	使用法ウィンドウを開く
Ctrl X, Ctrl-U	大文字に変換
Ctrl-X, Ctrl-L	小文字に変換

### ソースコードのナビゲート

Ctrl-I	メソッドをオーバーライド
Alt-Shift-F	すべてのインポートを修正
Alt-Shift-I	選択したクラスのインポートを修正
Alt-Shift-W	ブロックを try と catch で囲む
Ctrl-Shift-F	選択を再フォーマット
Alt-Shift-O	クラスに移動
Alt-Shift-E	JUnit テストに移動
Alt-ピリオド(.)	宣言に移動
Ctrl-G	行に移動
Ctrl-B	左に1文字移動
Ctrl-F	右に1文字移動
Alt-B/F	左/右に1語移動
Ctrl-N/P	下/上に1列移動
Ctrl-A/Ctrl-E	行の最初/最後に移動
Alt-V/Ctrl-V	次/前のページに移動
Alt-Shift-コンマ(,)	ドキュメントの最初に移動
Alt-Shift-ピリオド(.)	ドキュメントの最後に移動
Ctrl-Shift-1/2/3	プロジェクト/ファイル/お気に入り内で選択
Ctrl-F2	ブックマークを追加/削除

F2/Shift-F2	次/前のブックマーク
F12/Shift-F12	次/前のエラー

### Java コーディング

Alt-Enter	ヒントを表示
Alt-0, Ctrl-X, Tab	左にタブ 1 つシフト
Ctrl-X, Tab	右にタブ 1 つシフト
Ctrl-C, Ctrl-C	コメントアウト (// を付加)
Alt-0, Ctrl-C, Ctrl-C	コメント解除 (// を削除)
Alt-スラッシュ(/)	次の一致する語を挿入
Ctrl-Q, Tab	タブを挿入
Ctrl-X, Shift-9/0	マクロの記録を開始/終了
Alt-D	次の語を削除
Alt-Backspace	前の語を削除
Ctrl-D	次の文字を削除
Backspace	前の文字を削除
Alt-0, Ctrl-K	行の最初までカット
Ctrl-K	行の最後までカット
Ctrl-Shift-マイナス(-)	全コードブロックを縮小 (隠す)
Ctrl-Shift-プラス(+)	全コードブロックを展開
Ctrl-Shift-M	メソッドを抽出

### 表示

Ctrl-Alt-N	新規ファイル
Ctrl-Shift-N	新規プロジェクト
Ctrl-X, Ctrl-F	ファイルを開く
Ctrl-Shift-O	プロジェクトを開く
Ctrl-X, B	ドキュメントダイアログを表示
Ctrl-X, 1	ウィンドウサイズを最大化
Ctrl-X, Ctrl-K	選択しているドキュメントを閉じる
Ctrl-X, K	(同上)
Ctrl-X, Ctrl-C	IDE を終了
Ctrl-Shift-0	検索結果ウィンドウを表示
Ctrl-0	ソースエディタを表示
Ctrl-1	プロジェクトウィンドウを表示
Ctrl-2	ファイルウィンドウを表示
Ctrl-3	お気に入りウィンドウを表示
Ctrl-4	出力ウィンドウを表示
Ctrl-5	実行時ウィンドウを表示

Ctrl-6	予定ウィンドウを表示
Ctrl-7	ナビゲータウィンドウを表示
Ctrl-Shift-7	プロパティダイアログを表示
Ctrl-8	バージョン管理ウィンドウを表示
Ctrl-Shift-8	コンポーネントパレットを表示
Ctrl-9	VCS 出力ウィンドウを表示
Alt-左矢印	左ウィンドウのタブ
Alt-右矢印	右ウィンドウのタブ
Ctrl-Tab (Ctrl-`)	開くドキュメントの切り替え

### コンパイル・テスト・実行

F9	選択したパッケージ/ファイルをコンパイル
F11	主プロジェクトを構築
Shift-F11	主プロジェクトの生成物を削除して構築
Ctrl-Q	要求パラメータを設定
Ctrl-Shift-U	JUnit テストを作成
Ctrl-F6/Alt-F6	ファイル/プロジェクトをテスト (JUnit)
F6/Shift-F6	主プロジェクト/ファイルを実行

### デバッグ

F5	主プロジェクトのデバッグを開始
Ctrl-Shift-F5	現在のファイルのデバッグを開始
Ctrl-Shift-F6	ファイルの JUnit テストのデバッグを開始
Shift-F5/Ctrl-F5	デバッグセッションを停止/再開
F4	ファイル内のカーソルまで実行
F7/F8	ステップイン/ステップオーバー
Ctrl-F7	ステップアウト
Ctrl-Alt-上矢印	呼び出し先メソッドへ移動
Ctrl-Alt-下矢印	呼び出し元メソッドへ移動
Ctrl-F9	式を評価
Ctrl-F8	ブレークポイントを切り替え
Ctrl-Shift-F8	ブレークポイントを追加
Ctrl-Shift-F7	ウォッチポイントを追加

# NetBeans IDE 5.5 キーボードショートカット・コードテンプレート

## Eclipse キーボードショートカット

### 検索・置換

FIND/Ctrl-Shift-F	ファイル内で検索/置換
Ctrl-K/Ctrl-Shift-K	ファイル内で次/前を検索
Alt-F7	使用法を検索
Ctrl-H	プロジェクト内で検索
Alt-Shift-U	使用法ウィンドウを開く
Ctrl-Shift-X	大文字に変換
Ctrl-Shift-Y	小文字に変換

### ソースコードのナビゲート

Alt-Shift-O	クラスに移動
Alt-Shift-E	JUnit テストに移動
Ctrl-F3	ソースに移動
F3	宣言に移動
Ctrl-L	行に移動
左矢印	左に 1 文字移動
右矢印	右に 1 文字移動
Ctrl-左矢印/右矢印	左/右に 1 語移動
上矢印/下矢印	下/上に 1 列移動
Ctrl-Shift-1/2	プロジェクト/ファイル内で選択
Ctrl-F2	ブックマークを追加/削除
Shift-F2	前のブックマーク
Ctrl-ピリオド(.)	次の使用法/コンパイルエラー
Ctrl-コンマ(,)	前の使用法/コンパイルエラー
Ctrl-Alt-Shift-P	挿入ポイントを対応する括弧に移動
Alt-左矢印	後方
Alt-右矢印	前方

### Java コーディング

Ctrl-I	メソッドをオーバーライド
Alt-Shift-W	ブロックを try と catch で囲む
Ctrl-Shift-O	すべてのインポートを修正
Ctrl-Shift-M	選択したクラスのインポートを修正
Alt-Enter	ヒントを表示
Alt-スラッシュ(/)	次の一致する語を挿入
Ctrl-Delete	次の語を削除

Ctrl-Backspace

前の語を削除

Delete

次の文字を削除

Backspace

前の文字を削除

Ctrl-D

現在の行を削除

Ctrl-Shift-マイナス(-)

全コードブロックを縮小 (隠す)

Ctrl-Shift-プラス(+)

全コードブロックを展開

Alt-Shift-M

メソッドを抽出

### 表示

Ctrl-N

新規ファイル

Ctrl-Shift-N

新規プロジェクト

Ctrl-O

ファイルを開く

Ctrl-Shift-O

プロジェクトを開く

Ctrl-Shift-E

ドキュメントダイアログを表示

Ctrl-M

ウィンドウサイズを最大化

Ctrl-F4/Ctrl-W

選択しているドキュメントを閉じる

Ctrl-Shift-0

検索結果ウィンドウを表示

F12

ソースエディタを表示

Ctrl-1

プロジェクトウィンドウを表示

Ctrl-2

ファイルウィンドウを表示

Ctrl-3

お気に入りウィンドウを表示

Ctrl-4

出力ウィンドウを表示

Ctrl-5

実行時ウィンドウを表示

Ctrl-6

予定ウィンドウを表示

Ctrl-7

ナビゲータウィンドウを表示

Ctrl-Shift-7

プロパティダイアログを表示

Ctrl-8

バージョン管理ウィンドウを表示

Ctrl-Tab

開くドキュメントの切り替え

### コンパイル・テスト・実行

F9

選択したパッケージ/ファイルをコンパイル

F11

主プロジェクトを構築

Shift-F11

主プロジェクトの生成物を削除して構築

Ctrl-Q

要求パラメータを設定

Ctrl-Shift-U

JUnit テストを作成

Ctrl-F6/Alt-F6

ファイル/プロジェクトをテスト (JUnit)

Ctrl-Shift-F11

主プロジェクトを実行

Shift-F6

ファイルを実行

### デバッグ

F11

主プロジェクトのデバッグを開始

Ctrl-Shift-F5

現在のファイルのデバッグを開始

Ctrl-Shift-F6

ファイルの JUnit テストのデバッグを開始

Shift-F5/F8

デバッグセッションを停止/再開

Ctrl-R

ファイル内のカーソルまで実行

F5/F6

ステップイン/ステップオーバー

Ctrl-F7

ステップアウト

Ctrl-Alt-上矢印

呼び出し先メソッドへ移動

Ctrl-Alt-下矢印

呼び出し元メソッドへ移動

Ctrl-F9

式を評価

Ctrl-Shift-B

ブレークポイントを切り替え

Ctrl-Shift-F8

ブレークポイントを追加

Ctrl-Shift-F7

ウォッチポイントを追加

### コードテンプレート・キーボードショートカットの変更

1. メインウィンドウから「ツール」&gt;「オプション」を選択します。

2. コードテンプレート:

- ・左サイドバーにある「エディタ」を選択します。
- ・「コードテンプレート」タブをクリックします。
- ・「言語」ドロップダウンリストから適切な言語を選択します。

3. キーボードショートカット:

- ・左サイドバーにある「キーマップ」を選択します。
- ・「プロファイル」ドロップダウンリストから適切なプロファイルを選択します。

4. 「了解」をクリックします。

### テンプレートの展開方法の変更

1. メインウィンドウから「ツール」&gt;「オプション」を選択します。

2. 左サイドバーにある「エディタ」を選択します。

3. 「コードテンプレート」タブをクリックします。

4. 「言語」ドロップダウンリストから適切な言語を選択します。

5. 「テンプレートを展開」ドロップダウンリストを変更し、「了解」をクリックします。

### 別のプロファイルの選択

1. メインウィンドウから「ツール」&gt;「オプション」を選択します。

2. 左サイドバーにある「キーマップ」を選択します。

3. 「プロファイル」ドロップダウンリストから適切なプロファイルを選択し、「了解」をクリックします。